

General	1	Fabricante			HC	
	2	Modelo			CPCD35	
	3	Modelo 2			XW55F/B/M	
	4	Tipo			Diesel	
	5	Control			Sentado	
	6	Capacidad	Kg		3500	
	7	Centro de carga	mm		500	
Características y Dimensiones	9	Horquillas		mm	1070x122x50	
	10	Inclinación mástil a delante/ atrás		Deg	6 / 12	
	11	Voladizo delantero		mm	485	
	13	Largo hasta frente horquillas		mm	2800	
	14	Ancho total		mm	1225	
	17	Altura tejadillo		mm	2150 (2230*)	
	18	Radio de giro (exterior)		mm	2415	
19	Anchura pasillo de trabajo(añadir longitud de carga y distancia)		mm	2900		
Ejecución	20	Velocidad	Translación (sin carga)		Km/h	17.2/17.6/17.6
	21		Elevación (con carga)		Mm/seg	430
	22		Descenso (con carga)		mm/seg	500
	24	Gradabilidad máxima (con carga)		%	24 / 23 / 22	
Chasis	25	Rueda	Delantera		mm	28x9x-15-12PR
	26		Trasera		mm	6.50-10-10PR
	27	Vía	Delantera		mm	1005
	28		Trasera		mm	975
	29	Distancia entre ejes		mm	1700	
	30	Distancia al suelo	Inferior			130
	31		Hasta base centro ruedas			165
Peso	32	Peso propio		Kg	4705	
	33	Distribución del peso	Con carga	Delantero/trasero		7255 / 950
	34		Sin carga	Delantero/trasero		1720 / 2985
Potencia y transmisión	35	Batería	Voltaje / Capacidad (20 HR)			12 / 90
	36	Motor	Modelo			S4S
	37		Fabricante			MITSUBISHI
	38		Salida / r.p.m		Kw	44.9/2500
	40		No. Cilindros			4
	41		Diámetro carrera		mm	98x110
	42		Emisión STD			Stage IIIB
	43		Desplazamiento		cc	3319
	44		Capacidad depósito		L	70
	45	Transmisión	Fabricante			HANGCHA
46	Tipo			AUTOMATICA		
47	Estado		Adelante/Atrás		1 / 1	
	48	Presión de operación para accesorios		Mpa	17.5	

*Con asiento con suspensión o cabina.

Las características de la tabla son para modelos standard. Para otras opciones por favor contacten con nosotros.